

## ZWL-PIÈCES POUR DIRECTIONNEL FORCÉ

▶ **ZWL-KBA-KU**  
no. de commande  
8004771



▶ **50-300**  
no. de commande  
8002496



▶ **50-15-304**  
no. de commande  
8004444



▶ **50-310**  
no. de commande  
8002497



▶ **50-15-304W15**  
no. de commande  
8004539



▶ **50-320**  
no. de commande  
8002498



▶ **ZWL30KU-AS**  
no. de commande  
8004824



▶ **ZWL30W15KU-AS**  
no. de commande  
8004825



## ZWL-PIÈCES POUR DIRECTIONNEL FORCÉ

pour **KB8309 / KB8322 / KB8329NB30 / KB8335**

▶ **50-15**  
no. de commande 8002213



pour **KB8329**

▶ **50-15-25**  
no. de commande 8002839



### EXEMPLE DE MONTAGE



La boule KK80 peut se remplacer (2x)



Sur les séries KU2000, l'axe pivote librement à 360°

## WALTERSCHEID – VOTRE PARTENAIRE POUR LES SYSTÈMES D'ATTELAGE TRACTEUR

Troisième point hydraulique avec crochets automatiques Walterscheid, crochets automatiques de relevage, stabilisateurs hydrauliques pour un travail en toute sécurité dans des conditions extrêmes – voici quelques exemples des réalisations en systèmes d'accouplement que nous avons conçus ces 30 dernières années.

Confort et sécurité en agriculture, sont des priorités pour Walterscheid. Les berceaux de qualités avec leurs multiples possibilités d'attelages et d'accouplements, complètent brillamment la gamme Walterscheid – qui se confirme ainsi comme un partenaire fiable, pour les constructeurs de machines agricoles et les agriculteurs, avec une gamme d'attelage sur et confortable.

**Walterscheid – nous inventons pour aller plus loin!**

Powertrain Services France SA  
8, rue Panhard & Levassor  
78570 Chanteloup-les-Vignes  
Tel. +33 (0) 1 30 06 84 00  
service.france@walterscheid.com

### UNE LIAISON QUI TIENT SES PROMESSES

Pour plus d'informations et de détails techniques s'il vous plaît appelez notre hotline ou téléchargez la dernière version du catalogue sur [www.walterscheid.com](http://www.walterscheid.com)

**Walterscheid GmbH**  
Hauptstraße 150  
D-53797 Lohmar  
phone: +49 22 46 12-0  
fax: +49 22 46 12-3501  
[www.walterscheid.com](http://www.walterscheid.com)

**WALTERSCHEID**

**WALTERSCHEID**  
POWERTRAIN GROUP

**WALTERSCHEID**

## WALTERSCHEID SYSTEMES D'ATTELAGE POUR TRACTEURS DEUTZ

**DEUTZ  
FAHR**

**ADAPTABLE SUR SÉRIE**  
Agrotron / Agroplus  
Agrocompact / Agroprima  
Agrosun / AgroXtra  
Agrostar / DX



La société se réserve le droit de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis. N'utiliser les produits que pour les applications spécifiées. Garant uniquement pour qualité équivalente. Tout droit de reproduction, même partielle, réservé sauf accord écrit par Walterscheid GmbH.

TCR 011R 0212XXXX ©Printed in Germany



# BERCEAU

# BERCEAU

# SUPPORTS AJUSTABLES

# PLAQUE DE TRACTION À BOULE

## Série Agrottron 210-280/MKII/MKIII/X710/X720

### ▶ KU355L

Dimensions des rails W=322/30/22 mm – 7 Pos.  
no. de commande 8002568

### ▶ KU355KK

Dimensions des rails W=322/30/22 mm – 5 Pos.  
no. de commande 8002718

### ▶ KU308KK

Dimensions des rails W=329/32/25 mm – 7 Pos.  
no. de commande 8004666

## Série Agrottron 80-160/K120-K610/M410-M650 MKII106-165/MKIII106-165/TTV630

### ▶ KU356L

Dimensions des rails W=335/30/22 mm – 6 Pos.  
no. de commande 8004469

### ▶ KU356KK

Dimensions des rails W=335/30/22 mm – 8 Pos.  
no. de commande 8004468

### ▶ KU356F

Dimensions des rails W=335/30/22 mm – 6 Pos.  
no. de commande 8002452

## Série Agrostar 6.71-6.81 Agrosun 100-140 Agrottron 160-200

### ▶ KU379L

Dimensions des rails W=335/30/22 mm – 6 Pos.  
no. de commande 8004407

### ▶ KU379KK

Dimensions des rails W=335/30/22 mm – 6 Pos.  
no. de commande 8002746



## Série Agroplus 60-87/310-420/F70-90/F310-420 S70-90/S320-420

### ▶ KU380

Dimensions des rails W=309/30/22 mm – 7 Pos.  
no. de commande 8002456

## Série Agroplus 85-95/S100/F100

### ▶ KU391L

Dimensions des rails W=309/30/22 mm – 7 Pos.  
no. de commande 8002570

## Série Agrocompact/AgroXtra/DX310-370

### ▶ KU395L

Dimensions des rails W=309/30/22 mm – 8 Pos.  
no. de commande 8003715

## Série Agroprima/Agrostar 6.31-6.61/DX80-140

### ▶ KU398

Dimensions des rails W=309/30/22 mm – 8 Pos.  
no. de commande 8002460

### ▶ KU398KK

Dimensions des rails W=309/30/22 mm – 6 Pos.  
no. de commande 8002749



Les accouplements Walterscheid sont conçus pour les fortes charges, et utilisent principalement des pièces forgées.



Nouveau: le concept technologique modulaire permet d'adapter la configuration de la plaque de traction à chaque situation.



référence	rail (mm)	no. de commande
KU2000/309NB	309/30/22	8004187
KU2000/322XB	322/30/22	8005104
KU2000/329NB30*	329/30/20	8004326
KU2000/329NBFBF*	329/32/25	8004342
KU2000/335NB	335/30/22	8004182
KU5410/309	309/30/22	8003697
KU5410/322	322/30/22	8003698
KU5410/329-30*	329/30/20	8004690
KU5410/329*	329/32/25	8003699
KU5410/335	335/30/22	8003700
KU2000/309NA5	309/30/22	8004185
KU2000/322NA5	322/30/22	8004189
KU2000/329NA530*	329/30/20	8004687
KU2000/329NA5*	329/32/25	8004283
KU2000/335NA5	335/30/22	8004284
KB8309	309/30/22	8002576
KB8322	322/30/22	8002578
KB8329/NB30*	329/30/20	8003675
KB8329*	329/32/25	8002579
KB8335	335/30/22	8002580
KI8309	309/30/22	8002585
KI8322	322/30/22	8002588
KI8329/NB30*	329/30/20	8003685
KI8329*	329/32/25	8002589
KI8335	335/30/22	8002590
PB5309N	309/30/22	8003245
PB5322N	322/30/22	8003247
PB5329N30*	329/30/20	8004747
PB5329N*	329/32/25	8003248
PB5335N	335/30/22	8003249



Axe 37mm sphérique



Axe 31mm cylindrique



Axe 32mm cylindrique



## Série Agrottron 210-280/MKII/MKIII/X710/X720

### ▶ KBA8355

Plaque simple plate  
no. de commande 8002728



## AUTRES MODÈLES

## Série Agrottron / Agrocompact Agroprima / Agrostar / AgroXtra / DX

### ▶ KU2000/960NB

automatique 37mm  
no. de commande 8004203



### ▶ KU2000/885NB

automatique 37mm  
no. de commande 8004201



### ▶ KU958

automatique 38mm  
no. de commande 8002469



### ▶ KI8960

A boule KK80  
no. de commande 8002600




### ▶ KI8958

A boule KK80  
no. de commande 8002599



\*Compatible avec berceau première monte



Le levier de retenue en acier forgé s'ajuste sans outil et peut supporter de larges charges négatives. Il tourne librement à 360° pour améliorer la visibilité de la boule lors des manoeuvres, qui sont facilitées par la fonction de centrage du support forgé.

