### ZWL-PIÈCES POUR DIRECTIONNEL FORCÉ

ZWL-KBA-KU no, de commande 8004771





ZWL30KU-AS no, de commande 8004824









no. de commande



8002497 50-320

50-310







# ZWL-PIÈCES POUR DIRECTIONNEL FORCÉ

### pour KB8309/KB8329NB33

50-15 no. de commande 8002213



#### EXEMPLE DE MONTAGE





















Troisième point hydraulique avec crochets automatiques Walterscheid, crochets automatiques de relevage, stabilisateurs hydrauliques pour un travail en toute sécurité dans des conditions extrêmes - voici quelques exemples des réalisations en systèmes d'accouplement que nous avons conçus ces 30 dernières années.

Confort et sécurité en agriculture, sont des priorités pour Walterscheid. Les berceaux de qualités avec leurs multiples possibilités d'attelages et d'accouplements, complètent brillement la gamme Walterscheid – qui se confirme ainsi comme un partenaire fiable, pour les constructeurs de machines agricoles et les agriculteurs, avec une gamme d'attelage sur et confortable.

Walterscheid - nous inventors pour aller plus loin!

#### Powertrain Services France SA

8, rue Panhard & Levassor 78570 Chanteloup-les-Vignes Tel. +33 (0) 1 30 06 84 43

Fax +33 (0) 1 30 06 84 49 service.france@walterscheid.com

#### **UNE LIAISON QUI TIENT SES PROMESSES**

Pour plus d'informations et de détails techniques s'il vous plaît appelez notre hotline ou téléchargez la dernière version du catalogue sur www.walterscheid.com

#### Walterscheid GmbH

Hauptstraße 150 D-53797 Lohmar phone: +49 22 46 12-0 fax: +49 22 46 12 35-01

www.walterscheid.com



La société se réserve le droît de modifier ses produits et leurs caractéristiques à tout moment et sans préavis. N'utiliser les produits que pour les applications spécifiées, Garant uniquement pour qualité équivalente. Tout droit de reproduction, même partielle, réservé sauf accord écrit par Walterscheid GmbH.





### WALTERSCHEID SYSTEMES D'ATTELAGE **POUR TRACTEURS BELARUS**

### & **SENAPYC**®

ADAPTABLE SUR SÉRIE MTS 320 MTS 622 MTS 550-1221







### **BERCEAU**

## **SUPPORTS AJUSTABLES**

rails (mm) no. de commande

199/30/22

309/30/22

199/30/22

309/30/22

329/33/23

199/30/22

309/30/22

8004276

8004187

8004327

8003673

8003697

8004288

8004275

8004185

### ENSEMBLES COMPLETS

(Berceau et support ajustable)

#### Série MTS 320

#### **KU393**

Dimensions des rails W=199/30/22 mm-8 Pos. no. de commande 8002705



référence

KU6141/199BFB

KU2000/309NB

KU5141/199

KU5410/309

KU5410/329-33\*

KU6141/199AFB

KU2000/309NA5

KU2000/329NB33\* 329/33/23

#### Série MTS 550-1221

► KU392L\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 8 Pos. no. de commande 8002573



#### KU392M\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 6 Pos. no. de commande 8002572



#### KU392K\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 5 Pos. no. de commande 8002571



#### Série MTS 622

► KU387L

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 7 Pos. no. de commande 8002431




Nouveau: le concept technologique modulaire permet d'adapter la configuration de la plaque de traction à chaque situation.













PB5309N	309/30/22	8003245
PB5329NNB33*	329/33/23	8004257







+ Le levier de retenue en acier forgé s'ajuste sans outil et peut supporter de larges charges négatives. Il tourne librement à 360° pour améliorer la visibilité de la boule lors des manoeuvres, qui sont facilitées par la fonction de centrage du support forgé.

#### Série MTS 550-1221

KU2000/392NB\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 8 Pos. automatique 37mm no, de commande 8004196



Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 8 Pos. Accouplement manuel no. de commande 8004014



Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 6 Pos. automatique 37mm no, de commande 8002720

### KU392NK/5410\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 6 Pos. Accouplement manuel no. de commande 8003993

#### KU392NK1\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 5 Pos. automatique 37mm no. de commande 8002897

### KU392NK1/5410\*\*

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 5 Pos. Accouplement manuel no. de commande 8003696

### KU2000/387NA

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 7 Pos. automatique 32mm no. de commande 8002467

### KU2000/387NB

Dimensions des rails W=309/30/22 mm - 7 Pos. automatique 32mm no, de commande 8002828

\*\*Si nécessaire, ajouter le kit de vis (no. de commande 8002727)

